



LOGISTIC

STABUFILM 65

PELÍCULA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE)
ANTIDESLIZANTE

STRUCTURA

☞ Película de 65µm de polietileno de alta densidad extruido antideslizante

CALIDAD DE PRODUCTO

- ☞ Altas propiedades antideslizantes – a prueba de agua
- ☞ Flexible – transparente
- ☞ **100% reciclable**
- ☞ Embalaje terciario adecuado para contacto con alimentos

APLICACIONES

- ☞ **Stabiliza la mercancía**
- ☞ Recomendado para bidones, baldes, bolsas...
- ☞ Evita la humedad ascendente en el pie de pallet, y entre las capas de productos
- ☞ Puede usarse directamente en pallet, como capas y cubierta de productos
- ☞ Eficiente para todos los productos

EMBALAJE

- ☞ Ancho de rollo: 1200 mm
- ☞ Longitud de rollo: 300 metros
- ☞ Precortada a 800 mm o 1000 mm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de papel	Película de polietileno de alta densidad		Normas
Gramaje	60 g/m ²		ISO 536
	Antideslizante en película	Antideslizante en papel	
Coefficiente de fricción estática	≥ 0,8	≥ 0,81	ISO 15359
Coefficiente de fricción dinámica	≥ 0,78	≥ 0,79	ISO 15359



TECHNICOAT
Solution

solution@cgp-coating.com - www.cgp-coating.com

